

PŁYTY SPLASHBACK

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PIELEGNACJI



Płyty Splashback to innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczenia ścian w kuchni pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami.

Płyty Splashback wykonane są z dekoracyjnego laminatu HPL oraz płyty MDF. Cechuje je wysoki poziom komfortu, funkcjonalność oraz maksymalna łatwość czyszczenia. Płyty Splashback dopasowane są do kolekcji blatów roboczych Post-formed i ABS Square Edge.



Rekomendacje dotyczące montażu i użytkowania płyt Splashback

Aby powierzchnia płyt Splashback zachowała nienaganny wygląd zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

Unikamy bezpośredniego kontaktu płomienia z powierzchnią Splashback; sama powierzchnia jest odporna na krótkotrwały kontakt z materiałem o temperaturze do 160°C; nie rekomendujemy stosowania nieosłoniętych płyt Splashback w pobliżu płyt gazowych, gdyż materiały wykorzystane do ich wyprodukowania nie są ogniotrwałe.

Odległości rekomendowane dla kuchenki indukcyjnej: min. 10 cm od obrysu pola grzewczego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane nie przekracza obrysem powierzchni pola.

Odległości rekomendowane dla kuchenki gazowej: min. 15 cm od obrysu palnika gazowego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane oraz płomień pod nim nie przekracza obrysem krawędzi kuchenki oraz powierzchnia Splashback jest zabezpieczona szkłem ESG odpornym na wysoką temperaturę. Nie gwarantujemy, że materiał nie ulegnie zwęgleniu nawet w przypadku krótkotrwałej ekspozycji na bezpośrednie źródło płomienia.

Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę płyt Splashback i miejscowe łączenia płyt wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków dostępnych w handlu.

Rozlane lub rozchlapanie substancje, jak sosy, zupy itp. powinny być niezwłocznie usunięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni płyty Splashback.



Rekomendujemy ograniczenie bezpośredniego kontaktu płyty Splashback z gorącą parą wodną; silny strumień pary wydobywający się spod pokrywy garnka lub czajnika może uszkodzić powierzchnię laminatu; w przypadku braku możliwości ograniczenia ekspozycji na gorącą parę rekomendujemy zastosowanie szkła hartowanego osadzonego na powierzchni płyty Splashback.



Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych. Do utrzymania powierzchni płyty Splashback w czystości wystarczy miękka, chłonna ściereczka, bądź gąbka, zwilżona wodą, z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.



Płyty Splashback przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (temperatura około 20°C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód związanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałów, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą starannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

Dane zawarte powyżej opierają się na doświadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów.